Felicitysolar®

Make life full of hope



51.2V

Batería LiFePO4 de baja tensión

Serie FLA-EU

Características

Monitoreo remoto mediante la app FSolar

Tranquilidad con módulo de protección contra incendios

14.3kWh~214.5kWh Capacidad escalable

Diseño de fusible de fácil reemplazo

Alta compatibilidad con marcas líderes de inversores

≥ 6000 ciclos de vida



FLA48280TG2-EU

Guangzhou Felicity Solar Technology Co.,Ltd.

www.felicitysolar.com sales@felicitysolar.com

No. 2, Donghua Huaye Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China **(A solo 10 min del Aeropuerto Int. de Baiyun)**

Sitio web oficial

Facebook

Modelo	FLA48280TG2-EU
Tipo de batería	LiFePO4
Energía nominal	14.3kWh
Tensión nominal	51.2V
Tensión de operación	44.8-57.6V
Corriente máx. de carga/descarga[1]	150A/150A
Corriente pico de carga/descarga	200A@15S
Potencia máx. de carga/descarga	7700W/7700W
Escalabilidad	Máx. 15 unidades en paralelo
Profundidad de descarga (DOD)	⩾95%
Comunicación	CAN2.0,RS485,WIFI,Bluetooth
Grado de protección	IP21
Ciclos de vida	⩾ 6000 @25°C
Rango de temperatura de carga	0°C~+55 °C
Rango de temperatura de descarga	-20°C~+55 °C
Tipo de pantalla	LCD+LED
Instalación	Montaje en piso
Protecciones	BMS inteligente integrado, disyuntor, fusible, MX+OF
Período de garantía[2]	10 años
Peso neto	118.5KG
Peso bruto	140.5KG
Dimensiones del producto	435X880X247MM
Dimensiones del embalaje	960X555X450MM

[1] La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC.
[2] Aplican condiciones; consulte la Carta de Garantía de Felicitysolar.

Galería del producto



WiFi / Bluetooth integrado para monitoreo remoto



Sistema de extinción de incendios por aerosol



Diseño de fusible externo de batería



Batería LiFePO4 de mayor duración



Admite 15 unidades en paralelo

Guangzhou Felicity Solar Technology Co.,Ltd.
www.felicitysolar.com sales@felicitysolar.com
No. 2, Donghua Huaye Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China **(A solo 10 min del Aeropuerto Int. de Baiyun)**

Sitio web oficial

Facebook